



Двухкомпонентный эпоксидный грунт SG 37 с высоким сухими остатком применяется в системах лакокрасочных покрытий для антикоррозионной защиты металлоконструкций, промышленного оборудования и изделий транспортного машиностроения, эксплуатируемого в условиях высокой коррозионной активности C4, C5-I (ISO 12944) и воздействия агрессивных химических веществ. Грунт SG 37 характеризуется как материал с высокими технологическими качествами и может наноситься одним слоем с большой толщиной покрытия (более 400 мкм мокрого слоя без образования потеков). Покрытие обеспечивает надежную и долговременную антикоррозионную защиту, обладает стойкостью к воздействию механических нагрузок и длительному воздействию химических веществ. Системы покрытий с грунтом SG 37 рекомендуется для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций, энергетического и промышленного оборудования в нефтегазовой, химической отраслях, для транспортного строительства (окраска мостов, путепроводов и эстакад).

Техническая консультация

Характеристики

Артикул:	SG 37
Основа:	эпоксидная смола
Тип:	грунт

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Состав: двухкомпонентный
Поверхность: сталь
Степень глянца: Шелковисто-глянцевый
Рекомендованная толщина слоя: 60-120 мкм
Время сушки при 20 С: 1 час от пыли, 2 часа на отлип
Расход: 6,3 м²/кг
Тара: 28 кг

Техническая консультация

Особенности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сфера применения:

машиностроение
металлоконструкции
вагоностроение
сельхозтехника
строительная техника
приборостроение
станкостроение
строительство
нефтегаз
резервуары
трубопроводы
химическая промышленность
мостостроение
железнодорожный транспорт
энергетическое оборудование

Свойства:

ингибитор коррозии
химстойкость
быстросохнущий
термостойкий
цинксодержащий
высоконаполненный
высокая адгезия
стойкость к удару
стойкость к истиранию
с железной слюдкой
с цинковыми хлопьями
экология
антикоррозионный
стойкость к потекам

Рекомендуемых схемы окраски: В системе покрытий с эмалями: PD 11, PD 13, PD 15, PD 37



EvoCor 137

По вопросам приобретения EvoCor 137 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов