



Двухкомпонентный антикоррозионный грунт PG 43 на основе полиуретан-акриловой смолы применяется в системах лакокрасочных покрытий для окраски изделий в машиностроении. Грунт обладает высокой адгезией на стальной, алюминиевой и оцинкованной стальной подложке, а так же на пластике (GFK, ABS, PC), что позволяет использовать данный материал как универсальный грунт для окрашивания конструкций смешанного типа. Особенностью данного грунта является возможность нанесения системы покрытий с полиуретановыми эмалями методом «мокрый-по-мокрому» с межслойной сушкой 30 минут при 20С. Данная особенность позволяет существенно ускорить процесс окраски и увеличить объем выпуска продукции на производстве. Системы покрытий с грунтом PG 43 применяются для окрашивания сельскохозяйственной техники, коммунальной техники, специальной строительной техники, прицепов и другой автомобильной техники, транспорта.

#### Техническая консультация

#### Характеристики

Артикул:	PG 43
Основа:	полиуретан-акрил
Тип:	грунт
Состав:	двухкомпонентный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поверхность:	сталь алюминий оцинкованная сталь пластик
Степень глянца:	Полуматовый
Рекомендованная толщина слоя:	40-80 мкм
Время сушки при 20 С:	30 минут от пыли, 4 часа на отлип
Расход:	8,3 м <sup>2</sup> /кг
Тара:	25 кг

## Техническая консультация

## Особенности

Сфера применения:	машиностроение сельхозтехника
-------------------	----------------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Свойства:                   быстросохнущий  
                                  мокрый-по-мокрому  
                                  высокая адгезия  
                                  антикоррозионный

Рекомендуемых схемы окраски: В системе покрытий с эмалями: PD 15, PD 45, PD 95

По вопросам приобретения EvoCor 243 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов