



Двухкомпонентный наполнительный грунт-выравниватель PG 73 на основе полиуретан-акриловой смолы применяется в системах лакокрасочных покрытий для окраски изделий в машиностроении с высокими требованиями к декоративным показателям покрытия. Грунт обладает высокой адгезией на стальной, алюминиевой и оцинкованной стальной подложке, а так же на пластике (GFK, ABS, PC), что позволяет использовать данный материал как универсальный грунт для окрашивания конструкций смешанного типа. Материал обладает хорошей наполняющей способностью и отлично шлифуется. Системы покрытий с грунтом PG 73 применяются для окрашивания автобусов, троллейбусов, трамваев, сельскохозяйственной техники, коммунальной техники, специальной строительной техники, прицепов и другой автомобильной техники, транспорта, железнодорожных вагонов и локомотивов.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Артикул:	PG 73
Основа:	полиуретан-акрил
Тип:	грунт
Состав:	двухкомпонентный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поверхность:	сталь
	алюминий
	оцинкованная сталь
	стеклопластик
Степень глянца:	Матовый
Рекомендованная толщина слоя:	100-120 мкм
Время сушки при 20 С:	30 минут от пыли, 2 часа на отлип
Расход:	3,5 м2/кг
Тара:	25 кг

Техническая консультация

Особенности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сфера применения:	машиностроение
	вагоностроение
	сельхозтехника
	строительная техника
	приборостроение
Свойства:	железнодорожный транспорт
	быстросохнувший
	порозаполняющий
	высокая адгезия
	хорошо шлифуется
Рекомендуемых схемы окраски:	антикоррозионный
	В системе покрытий с эмалями: PD 15, PD 45, PD 95

По вопросам приобретения EvoFill 273 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов