



Однокомпонентный быстросохнущий праймер МР 76 применяется как заводской грунт для временной антикоррозионной защиты стальных конструкций смешанного типа. Грунт обладает высокой адгезией на стальной, оцинкованной стальной, алюминиевой основе и поверхностях из нержавеющей стали. Благодаря ингибиторам коррозии в составе МР 76, грунт может наноситься на поверхности со слабой подготовкой, в том числе по ржавчине и на старые покрытие. Покрытие устойчиво к длительному воздействию высокой температуры +140°C. Может применяется на производстве в качестве межоперационного грунта с возможностью проведения сварочных работ по покрытию. Перекрывается промежуточными и финишными покрытиями с различной природой связующего на основе эпоксидных, алкидных и полиуретановых смол.

#### Техническая консультация

#### Характеристики

Артикул:	МР 76
Основа:	поливинилбутираль
Тип:	грунт, праймер
Состав:	однокомпонентный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поверхность:	сталь алюминий оцинкованная сталь нержавеющая сталь ржавчина
Степень глянца:	Матовый
Рекомендованная толщина слоя:	20 — 30 мкм
Время сушки при 20 С:	30 минут от пыли, 60 минут на отлип
Расход:	10,1 м <sup>2</sup> /кг
Тара:	25 кг

### **Техническая консультация**

### **Особенности**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoPrime 676

Сфера применения: машиностроение  
металлоконструкции  
сельхозтехника  
строительная техника  
строительство  
временная защита

Свойства: ингибитор коррозии  
быстросохнущий  
высокая адгезия  
возможность сварки  
антикоррозионный

По вопросам приобретения EvoPrime 676 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов