



Двухкомпонентное эпоксидное покрытие SE 32 с высоким сухим остатком применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций, промышленного оборудования и изделий транспортного машиностроения, эксплуатируемого в условиях высокой коррозионной активности C5-I, C5-M (ISO 12944) и воздействия агрессивных химических веществ. Грунт-эмаль SE 32 характеризуется как материал с высокими технологическими качествами и может наноситься одним слоем с большой толщиной покрытия (более 400 мкм мокрого слоя без образования потеков). Покрытие обеспечивает надежную долговременную антикоррозионную защиту, обладает стойкостью к воздействию механических нагрузок, к длительному воздействию химических веществ и высокой температуры. В составе материала присутствуют ингибиторы коррозии, что позволяет использовать SE 32 для нанесения на поверхности со слабой подготовкой, например по старым покрытиям или на ржавчину. SE 32 имеет различные модификации для разных условий нанесения и условий эксплуатации металлоконструкций, в том числе для окрашивания в условиях низких температур. Грунт-эмаль SE 32 рекомендуется для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций, энергетического и промышленного оборудования в нефтегазовой (трубопроводы, запорная арматура, насосы), химической отраслях, для транспортного строительства (окраска мостов, путепроводов и эстакад), железнодорожного транспорта (вагоны, зерновозы, минераловозы), сельскохозяйственной и специальной строительной техники, и других конструкций эксплуатируемых в агрессивных средах.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Артикул:	SE 32
Основа:	эпоксидная смола
Тип:	грунт-эмаль
Состав:	двухкомпонентный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 132

Поверхность:	сталь
Степень глянца:	Шелковисто-глянцевый
Рекомендованная толщина слоя:	80-240 мкм
Время сушки при 20 С:	1 часа от пыли, 3 часа на отлип
Расход:	6,81 м2/кг
Тара:	28 кг

Техническая консультация

Особенности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сфера применения:	металлоконструкции
	вагоностроение
	сельхозтехника
	строительная техника
	резервуары
Свойства:	энергетическое оборудование
	ингибитор коррозии
	химстойкость
	цинксодержащий
	высоконаполненный
	высокая адгезия
	стойкость к удару
	стойкость к истиранию
	стойкость к абразиву
	экология
	антикоррозионный
	стойкость к потекам

По вопросам приобретения EvoProtect 132 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов