



Структурная полиуретановая краска PD39, PD48 благодаря насыщению покрытия специальными пигментами и тиксотропными добавками, а также быстрому высыханию поверхностного слоя наносится на металл и различные виды пластмасс с особыми декоративными эффектами. Варьированием вязкостью и давлением при нанесении структурной краски, создаются разнообразные декоративные виды эффектов от мелкой шагрени, до эффекта «капель дождя» на поверхности. Структурная краска PD39, PD48 обладает высокой устойчивостью к воздействию масел, химикатов, кислот и условиям высокой влажности. Лакокрасочные покрытия со специальными декоративными эффектами. Отдельным, динамично развивающимся направлением нашей компании, является разработка и производство красок с особыми декоративными эффектами: кузнечные краски, молотковая краска, структурные краски. Молотковая эмаль, как и структурные краски очень популярны у производителей различного оборудования, медицинской и банковской техники. Они удачно декорируют внешний вид, одновременно скрывая неровности и пороки металла и пластика. Наполнение декоративных лакокрасочных материалов антикоррозионными пигментами, позволяет наносить молотковые, структурные и кузнечные краски непосредственно на чистый обезжиренный металл, грунтовка по металлу в этом случае не наносится, что значительно упрощает и удешевляет окраску изделий.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 248

Артикул:	PD 48
Основа:	полиуретан-акрил
Тип:	эмаль
Состав:	двухкомпонентная
Поверхность:	по пластику по металлу
Степень глянца:	шелковисто-глянцевый
Рекомендованная толщина слоя:	30-50 мкм
Время сушки при 20 С:	30 минут от пыли, 8 часов на отлип
Расход:	12,3м2/кг
Тара:	28 кг

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Особенности

Сфера применения:	машиностроение
	приборостроение
	станкостроение
	электрооборудование
Свойства:	энергетическое оборудование
	атмосферостойкий
	структурность
	цветостойкость
	быстросохнувший
	цинксодержущий
	высокая адгезия
	стойкость к удару
	стойкость к истиранию
	стойкость к абразиву
	антикоррозионный

По вопросам приобретения EvoProtect 248 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов