



Двухкомпонентная высокоглянцевая грунт-эмаль PE 88 на основе полиуретан-акриловой смолы применяется для антикоррозионной защиты изделий эксплуатируемых в условиях воздействия атмосферных нагрузок. Покрытие обладает высокой стойкостью цветового оттенка и блеска, устойчивостью к воздействию высокой влажности, масла и топлива. Наносится на металл без предварительного грунтования и обеспечивает надежную и долговременную антикоррозионную защиту. PE 88 рекомендуется для окрашивания изделий транспортного машиностроения, специальной строительной техники, сельскохозяйственной техники, коммунальной техники, коммерческого транспорта, прицепной техники .

[Техническая консультация](#)

## Характеристики

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Артикул:     | PE 88              |
| Основа:      | полиуретан-акрил   |
| Тип:         | грунт-эмаль        |
| Состав:      | двухкомпонентный   |
| Поверхность: | сталь              |
|              | алюминий           |
|              | оцинкованная сталь |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 288

Степень глянца: Высокий глянец  
Рекомендованная толщина слоя: 80-100 мкм  
Время сушки при 20 С: 1 час от пыли, 4 часа на отлип  
Расход: 5,7 м2/кг  
Тара:

### Техническая консультация

### Особенности

Сфера применения: машиностроение  
сельхозтехника  
строительная техника

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 288

Свойства:

атмосферостойкий  
цветостойкость  
химстойкость  
цинксодеждающий  
высоконаполненный  
стойкость к удару  
стойкость к истиранию  
стойкость к абразиву  
экология  
антикоррозионный  
стойкость к потекам

По вопросам приобретения EvoProtect 288 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов