



Однокомпонентная термостойкая грунт-эмаль KD 34, на основе эпоксидной смолы, применяется в качестве однослойного защитного покрытия для окрашивания промышленного оборудования эксплуатируемого в условиях постоянного воздействия высоких температур до +350С. Грунт-эмаль KD 34 обладает высокой адгезией на стальной подложке и основе из нержавеющей стали, и обеспечивает надежную антикоррозионную защиту окрашиваемой поверхности.

Техническая консультация

Характеристики

Артикул:	KD 34
Основа:	эпоксидная смола
Тип:	грунт-эмаль
Состав:	однокомпонентный
Поверхность:	сталь нержавеющая сталь
Степень глянца:	Матовый
Рекомендованная толщина слоя:	20 — 30 мкм
Время сушки при 20 С: 5 часов на отлип	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 334

Расход: 6,3 м2/кг
Тара: 25 кг

Техническая консультация

Особенности

Сфера применения: машиностроение
металлоконструкции
приборостроение
термостойкий
Свойства: высокая адгезия
стойкость к удару
стойкость к истиранию
антикоррозионный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 334

По вопросам приобретения EvoProtect 334 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов