



Однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль KE 36 применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций, промышленного оборудования и специальной техники, эксплуатируемой в условиях городской среды и промышленной атмосферы. Грунт-эмаль характеризуется коротким временем высыхания и может наноситься в один слой с рекомендуемой толщиной слоя покрытия. Покрытие обладает устойчивостью к воздействию топлива, масла, конденсату. Грунт-эмаль имеет широкое применение в окрашивании сельскохозяйственной техники, железнодорожной техники, грузоподъемной техники (краны), промышленного оборудования и металлоконструкций.

Техническая консультация

Характеристики

Артикул:	KE 36
Основа:	алкидная смола
Тип:	грунт-эмаль
Состав:	однокомпонентный
Поверхность:	сталь
Степень глянца:	Полуматовый
Рекомендованная толщина слоя:	40 — 80 мкм
Время сушки при 20 С:	20 минут от пыли, 1 час на отлип
Расход:	5,52 м2/кг
Тара:	25 кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Особенности

Сфера применения:	машиностроение
	металлоконструкции
	вагоностроение
	сельхозтехника
Свойства:	железнодорожный транспорт
	атмосферостойкий
	цветостойкость
	быстросохнущий
	стойкость к удару
	стойкость к истиранию
	антикоррозионный



EvoProtect 336

По вопросам приобретения EvoProtect 336 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов