



Однокомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль WE 76 на основе водной дисперсии, применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций, промышленного оборудования и специальной техники, эксплуатируемой в условиях коррозионной активности С3 (ISO 12944). Грунт-эмаль характеризуется коротким временем высыхания и обеспечивает высокую адгезию на алюминии, оцинкованной стали. Может применяться как универсальный материал для окрашивания металлоконструкций смешанного типа. Материал соответствует требованиям пожарной и экологической безопасности при работе на производстве. Покрытие обладает устойчивостью к длительному воздействию высоких температур +160-180С, воздействию топлива, масла, конденсату. Грунт-эмаль имеет широкое применение в окрашивании сельскохозяйственной техники, грузоподъемной техники (краны), промышленного оборудования и металлоконструкций

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Артикул:	WE 76
Основа:	алкидная смола
Тип:	грунт-эмаль
Состав:	однокомпонентный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 376 Hydro

Поверхность:	сталь алюминий оцинкованная сталь
Степень глянца:	Полуматовый
Рекомендованная толщина слоя:	40-100 мкм
Время сушки при 20 С:	20 минут от пыли, 1 час на отлип
Расход:	8 м2/кг
Тара:	25 кг

Техническая консультация

Особенности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoProtect 376 Hydro

Сфера применения:	машиностроение
	металлоконструкции
	сельхозтехника
	энергетическое оборудование
Свойства:	атмосферостойкий
	цветостойкость
	быстросохнувший
	термостойкий
	высокая адгезия
	стойкость к удару
	стойкость к истиранию
	экология
	антикоррозионный

По вопросам приобретения EvoProtect 376 Hydro и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов