



Двухкомпонентное толстослойное эластичное покрытие на основе эпоксидной смолы. Эмаль SD 08 применяется для антигравийной защиты нижней части кузова транспортных средств, рам и под-вагонного оборудования железнодорожного транспорта, специальной строительной и сельскохозяйственной техники. Покрытие характеризуется высокой стойкостью к абразивным и вибрационным нагрузкам, ударам. Рекомендуется для нанесения в системах с эпоксидными грунтами SG 64, SG 30. Система покрытий SG 64+SD 08 сертифицирована в АО ВНИИЖТ и рекомендована для защиты рам, тележек и подвагонного оборудования железнодорожного транспорта

Техническая консультация

Характеристики

Артикул:	SD 08
Основа:	эпоксидная смола
Тип:	эмаль
Состав:	двухкомпонентный
Поверхность:	эпоксидный грунт
Степень глянца:	Шелковисто-глянцевый
Рекомендованная толщина слоя:	100-200 мкм
Время сушки при 20 С: 2 часа от пыли, 10 часов на отлип	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Расход: 6 м2/кг

Тара: 26 кг

Техническая консультация

Особенности

Сфера применения: машиностроение
сельхозтехника
строительная техника
высокоэластичный
высоконаполненный
Свойства: стойкость к удару
стойкость к истиранию
стойкость к абразиву
экология
стойкость к потекам

Рекомендуемых схемы окраски: В системе покрытий с грунтами: SG 30, SG 64



EvoTop 108

По вопросам приобретения EvoTop 108 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов