



Смывка для граффити и акриловых красок Фэйл-1

Надежная смывка для граффити, следов маркера и акриловых красок Фэйл-1 занимает достойное место в ассортименте продукции компании Кондор. Смывке граффити по силам смывка акриловой краски со стен, удаление масляной краски, удаление акриловой, воднодисперсионной, алкидной краски с фасадов всех типов зданий и других поверхностей. В том числе смывка масляной и другой краски с сооружений и железобетонных конструкций, мостов и переходов.

Как работает смывка для граффити и краски:

Смывка для красок и граффити — это специально разработанный сотрудниками компании в содружестве с ведущими НИИ страны химический состав, предназначенный для удаления старых красок, рисунков граффити, лакокрасочных покрытий, даже затвердевших шпатлёвок и других материалов. Смывка, на самом деле, не смывает, а впитывается в краску и, тем самым, разрушает её. Удаляемая старая масляная или акриловая краска буквально на глазах вспучивается и размягчается – это занимает буквально считанные минуты – от 5 до 15. Затем ее несложно удалить с очищаемой поверхности помощью шпателя, стамески, жёсткой щётки или аппарата высокого давления.

Как качественно удалить граффити или краску:

Для качественного удаления краски или граффити необходимо очистить поверхность от грязи и пыли, других сторонних загрязнений. Принять необходимые меры предосторожности, исключить, в первую очередь, попадание химраствора на руки и в глаза. Наносится смывка для граффити и красок любым удобным вам способом: кистью, наливом, валиком, аппаратом безвоздушного нанесения.

При использовании последнего **смывку рекомендуем немного разбавить водой** – воды достаточно 10 – 20 процентов от ее массы. Наносится она ровным слоем и выдерживается на поверхности необходимые 5-15 минут. Вы легко заметите, когда смывка даст эффект и старая краска размягчится. После ее удаления, очищенную поверхность следует промыть водой, либо техническим моющим средством. Смывка для граффити, масляных и акриловых красок не должна находиться на поверхности более 150 минут.



Смывка краски с металла Фэйл-2:

Если вы ищете смывки для старых красок, то смывка краски с металла Фэйл-2 компании Кондор вам должна подойти. Это смывка старой краски универсальная, так как одинаково эффективно смывает краску как с поверхностей из черных, так и цветных металлов. Смывка предназначена для удаления порошковых красок: эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных. Хорошо показала себя как смывка старой краски с автомобиля.

Смывка краски с металла:

Смывка краски с металла Фэйл-2 представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и активную составляющую. Смывка старой краски с металла обладает антикоррозионным эффектом. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляются водой, техническими моющими средствами либо растворителями 646, Р-5 и др. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход смывки старой краски универсальной 150-250 г/м². Может разводиться водой до 10-20%. Оптимальная температура применения 8-25°C.

Смывка старой краски универсальная:

Фэйл-2 заслуженно считается универсальной смывкой старой краски и отлично справляется с удалением порошковых застарелых красок: эпоксидных, полиэфирных, оксиполиэфирных, полиакрилатных полиуретановых практически с любых поверхностей, в том числе и со стен. Фэйл-2 эффективно применяется, как смывка старой краски для черных и цветных металлов. Поэтому, если вы ищете жидкость для удаления краски, заказ можете сделать прямо сейчас. Фэйл-2 оправдает все ваши ожидания. Если же вы ищете нечто другое, наш каталог предлагает самый широкий выбор современных и эффективных средств химической очистки рабочих поверхностей.

Смывка для старой краски не стекает даже со стен:

Смывка для старой краски Фэйл-2 выглядит как вязкая жидкость, обладает антикоррозионным эффектом и сильными тиксотропными свойствами, то есть не стекает даже с вертикальных гладких поверхностей. В композицию к ее активной составляющей входят растворитель, загуститель и ингибитор. Удобна



и неприхотлива в использовании, так как трудно воспламенима, легко наносится и удаляются не только техническими моющими средствами и растворителями, но и водой. Разводить смывку краски с металла Фэйл-2 тоже можно водой, добавив ее в раствор не более 20 процентов.

Купить смывку старой краски:

Если вы намерены купить смывку старой краски Фэйл-2, то должны знать, что предполагаемый расход смывки старой краски универсальной —150-250 г/м². Применять её рекомендуется при температуре 8-25°С. При пониженных температурах, активность смывку для старой краски несколько снижается, но сохраняется достаточно высокой. Она не теряет свои качества после размораживания. Экономична, причем в разы экономичнее таких смывок, как, например, СП-6 или АФТ. Наносится смывка старой краски любым удобным способом: кистью, валиком, ветошью и полным погружением в раствор. Струйный методом или распыление аппаратом безвоздушного нанесения позволяет снизить трудозатраты на очистку любых поверхностей от старой краски на 40-50 процентов. Время экспозиции составляет от 3 до 15 минут.

Смывка старой краски с автомобиля:

Фэйл-2 зарекомендовала себя как надежная смывка старой краски с автомобиля. Наносится она ровным слоем и выдерживается от 3 до 15 минут до появления растрескиваний и вспучивания старого лакокрасочного покрытия. Рекомендуется, при необходимости, вторично обработать те участки обрабатываемой поверхности, которые, на ваш взгляд, недостаточно активно реагируют на смывку для старых красок. Удалить размягченное покрытие можно скребком, шпателем или используя аппарат высокого давления. При необходимости время экспозиции можно увеличить, но, во избежание повреждения поверхности самого изделия, она не должна превышать 150 минут. Не допускайте полного высыхания смывки краски с металла на очищаемой от краски поверхности.

По вопросам приобретения **фэйл-1, фэйл 2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: