



Фенольные смолы — основное связующее для теплоизоляционных материалов на основе минеральных волокон из стекла, шлака, базальта. Изделия из минеральной ваты широко применяются в промышленном и жилищном строительстве, для изоляции стен, перекрытий и трубопроводов, аппаратов. Благодаря высокой огнестойкости минеральная вата применяется во флоте и при возведении высотных зданий.

Основная часть промышленных гидропонных субстратов также изготавливается на основе специализированных фенолоформальдегидных смол с пониженной токсичностью.

Фенольные смолы производятся с использованием органических и неорганических катализаторов. Выбор катализатора позволяет акцентировать наиболее важные для конкретного применения свойства теплоизоляционного материала.

Тип катализатора и параметры смолы подбираются под технические возможности производственной линии потребителя. Некоторые марки смол требуют нейтрализации свободного формальдегида карбамидом непосредственно у потребителя.

Феникс

Применение:

минеральная вата

стекловата

Катализатор:

органический

неорганический



Фенолоформальдегидные резольные смолы

Феникс Агро

Применение:

субстраты

Катализатор:

органический

По вопросам приобретения Фенолоформальдегидные резольные смолы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов