



Фенопласты — термореактивные прессовочные массы, получаемые при совместной обработке фенолоформальдегидных смол или их модификаций, наполнителей, окрашивающих веществ и других добавок.

Фенопласт Э1-340-02 прессовочная масса, предназначенная для изготовления деталей электроизоляционного назначения.

Фенопласт 02-010-02 применяется для изготовления малонагруженных армированных или неармированных изделий общего назначения, используемых при температуре от -50°C до +110°C.

Фенопласт 03-010-02 применяется для изготовления армированных или неармированных деталей общетехнического и бытового назначения, используемых при температуре -50°C до +110°C.

Фенопласт 08-010-72 рекомендуется для изготовления деталей технического назначения, работающих в узлах трения без смазки.

Фенопласт АФ3-010-72 масса прессовочная антифрикционная, предназначена для изготовления деталей газовых счетчиков и других изделий, работающих в узлах трения без смазки.

Фенопласт Ж6-010-78 прессматериал применяется для изготовления деталей технического назначения и бытовых электрических приборов, к которым предъявляются требования повышенной жаростойкости.

Фенопласт Ж6-010-78Л по сравнению с фенопластом марки Ж6-010-78 обладает повышенной ударной вязкостью, текучестью и износостойкостью.

Фенопласт Ж7-010-78 прессматериал обладает повышенной тепло-стойкостью и электрической прочностью, не содержит асбеста. Предназначается для производства изделий электробытового и технического назначения, работающих в условиях повышенных температур.



Фенопласт Э1-340-02 прессовочная масса, предназначенная для изготовления деталей электроизоляционного назначения (колодки потенциометров, реостатов, ламповые панели, патроны, платы печатных схем), используемых при напряжении свыше 1000В в условиях умеренного климата. Рабочая температура от -60°C до +110°C.

Фенопласт Э 6-014-30 отличается высокой теплостойкостью, электрическими свойствами, тропикостойкостью. Рекомендуется для изготовления электротехнических и радиотехнических деталей повышенного класса точности.

Фенопласт Э9-340-65 прессматериал, отличающийся повышенными электрическими показателями и водостойкостью. Применяется для изготовления деталей радиотехнического назначения, автотракторного электрооборудования, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

Фенопласт Э9-342-73 прессматериал, отличающийся высокими ди-электрическими свойствами в сочетании с механической прочностью. Незаменим в изготовлении деталей электротехнического назначения, автомобильного и тракторного электрооборудования.

Фенопласт Э10-342-63 прессматериал, отличающийся повышенными электрическими свойствами и водостойкостью. Применяется для изготовления деталей приборов зажигания, автомобильного и тракторного электрооборудования. Рабочая температура изделий от -50°C до 125°C.

Фенопласт СП1-342-02 специальный безаммиачный материал, используется для изготовления армированных и неармированных изделий специального технического назначения, которые при длительной эксплуатации не должны выделять аммиак.

Фенопласт СП3-342-02 имеет высокие физико-механические и электрические показатели, масло и бензиностойкость. Применяется для изготовления армированных и неармированных деталей электротехнического назначения, автотракторных деталей и электрооборудования, эксплуатирующихся в контакте с маслами и бензином. Может применяться при напряжении свыше 1000В в условиях тропической влажности и повышенных температур.

Фенопласт ВХ2-090-69 термореактивный прессматериал, рекомендуется для изготовления изделий, работающих при повышенной температуре в кислых средах (крышки аккумуляторных баков и др.)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласты (Код ОКП 22 5300)

По вопросам приобретения фенопласты (Код ОКП 22 5300) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов