



Порошок ферросилиция гранулированного является на данный момент самым эффективным утяжелителем суспензий при обогащении руд.

Область применения:

- порошок ферросилиция гранулированного ФС- 15 является эффективным утяжелителем суспензий при обогащении руд
- порошок ферросилиция гранулированного производится методом распыления водой высокого давления порошка марки ФС-15-3

Технические условия: ТУ У 27.3-00186192-096:2009

Порошок ферросилиция гранулированного обладает определенным комплексом свойств

- высокой прочностью на сжатие
- сопротивлению истирания
- высокой коррозионной стойкостью к водородному разрушению
- низкой адсорбционной способностью к суспензии
- большой магнитной проницаемостью
- высокой регенерируемостью
- сферической гладкой поверхностью
- определенным гранулометрическим составом
- большой плотностью и агрессивной устойчивостью

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ферросилиций гранулированный ФС-15

Марка	Массовая доля кремния, %	Массовая доля влаги, %, не более	Плотность частицы, г/см ³	Гранулометрический состав		
				Выход фракции, %, при размере частиц, мм		
				0.16	-0.071	-0.045
				не более	не менее	
ФС 15-3	14-16	0.8	6.6-7.2	8	60	30

По вопросам приобретения **ферросилиция гранулированного ФС-15** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов