



FILTERSAND(ФИЛЬТЕРСЭНД) -фильтрующий песок

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

- Оксид кремния

РАЗМЕР ЗЕРЕН

- I. 0,7 – 1,25 мм
- II. 1,0 – 2,0 мм
- III. 2,0 – 3,15 мм

НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ

1,5 т/м³ – для I.

НАЗНАЧЕНИЕ

- фильтрация питьевой и технической воды
- фильтрация суспензий, в частности – флокулировавших железа и марганца.
- удаление частиц. Может использоваться совместно с HYDRO-ANTHRASIT и HYDRO-FILT.
- Очистка обратной промывкой

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



FILTERSAND(ФИЛЬТЕРСЭНД) -фильтрующий песок

По вопросам приобретения FILTERSAND(ФИЛЬТЕРСЭНД) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов