



Фильтр TOP 610-B, с многопозиционным клапаном 2»

[Водоочистительных средств и оборудования](#)

RTM CLASSIC TOP песочный фильтр с многопозиционным клапаном

[Техническая консультация](#)

Пропускная мощность м³/ч	Фильтр		Фильтрующие средства галька / песок в кг	Клапан
	Ø мм	Высота		
14	610	1080	250 (из них 25 кг гравий)	2''

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В комплекте с 1 1/2 или 2" клапаном (не смонтирован, поставляется в отдельной упаковке),
- Верхняя крышка не в сборе, с необходимыми уплотнительными кольцами,
- Манометр, из нержавеющей стали, встроен в 6-ти позиционный клапан,
- Внутренние трубы диаметром 50 или 63 mm,
- Сливное отверстие снизу диаметром 50 mm,
- Сетчатый фильтр на нижнем сливном отверстии, вывинчивается снаружи
- Рифленный штуцер диаметром 38 мм может крепиться к нижнему сливному отверстию — для подсоединения сливного шланга,
- Всасывающие трубки, 6 патрубков коллектора,
- Легкая сборка,
- Прост в обслуживании.

По вопросам приобретения Фильтр TOP 610-B, с многопозиционным клапаном 2» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов