



Характеристики

FLEXAN PLUS – композиционный материал, выполненный в технике коэкструзии (многослойная экструзия) на основе полиэфирных материалов, погруженных в матрицу с термопластичными полимерами.

Рекомендуется для подносков и некоторых типов задников, характеризующихся выраженной жесткостью, упругоэластичностью и повышенной прочностью.

Благодаря особенностям природы используемых полимеров, материал, помимо превосходных характеристик долговечности, позволяет реализовать модели обуви с благородным товарным видом, с наилучшими свойствами устойчивости к деформациям и к износу при любых метеорологических условиях.

Стандартная версия предусматривает нанесение покрытия из полиуретанового термопластичного клея с одной стороны (0N).

Наличие разнообразных толщин позволяет применять материал для различной обуви (подноски для женской и мужской обуви). Версии с повышенными толщинами позволяют использовать материал как задник. Для этой цели выпускается материал с двухсторонним покрытием термопластичными клеями.

Применение

FLEXAN PLUS можно выкраивать в любых направлениях.

Версия с термоклеевым покрытием для подносков приклеивается на горячем прессе при температуре 120 — 140°C, давлении 4 атмосферы, с временем прессования 4 -7 секунд (в зависимости от типа заготовки верха и толщины кожтовара).

Перед затяжкой рекомендуется горячая реактивация верха.



FLEXAN PLUS

По вопросам приобретения FLEXAN PLUS и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов