



Флюбор (бор трехфтористый)

Синонимы: Boron trifluoride, трифторид бора

Применение

Флюбор (трифторид бора) используется в производстве полупроводников в качестве источника атома бора.

[Техническая консультация](#)

Спецификация

Марка	2.7
Содержание основного вещества, не менее	99,7%
Примеси:	
SiF ₄	< 0,01%
Инертные газы (N ₂ , O ₂ , CO ₂), %	< 0,3%
SO ₂	< 0,0015%
Стандарт / ТУ	ОСТ 6-02-4-83

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Общая характеристика	Бесцветный газ с удушливым запахом, дымящий во влажном воздухе. Токсичный, коррозионный, растворяется в воде.
----------------------	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Флюбор (бор трехфтористый)

Молекулярная масса	67,80621 г/моль	CAS №	7637-07-2
		№ ООН	UN1008
Температура кипения	-100,3° C	КЭМ	
Температура плавления	-126,8° C	Класс опасности груза (по ДОПОГ 2015)	2.3 + 8
Критическая температура	-12,3° C	Знаки опасности	
Критическое давление	4,985 МПа		

По вопросам приобретения флюбор (бор трехфтористый) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов