



Флюс для удаления (выведения) алюминия из медных сплавов

Назначение:

удаление алюминия из расплава меди и ее сплавов, очистка расплава от неметаллических включений, защита поверхности расплава от окисления.

Область применения:

металлургическая обработка расплавов чистой меди и оловянных бронз. Гарантирован эффект удаления алюминия. Применение препарата улучшает прочностные свойства литого материала.

Техника применения:

при содержании алюминия в расплаве выше допустимого, на поверхность расплава вводят 0,5% флюса и интенсивно перемешивают поверхность расплава в течении 10-15 минут. Затем повторяют анализ на содержание алюминия. При плавке медного лома, содержащего алюминий, препарат вводят вместе с шихтой.

Норма расхода:

0,2-1,0% (по массе).

Внешний вид:

светло-голубой порошок. Запаха не имеет.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Флюс для удаления (выведения) алюминия из медных сплавов

Упаковка:

бумажные мешки с прослойкой полиэтилена по 25 кг.

По вопросам приобретения флюс для удаления (выведения) алюминия из медных сплавов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов