



Флюс используется для рафинирования расплавов медных сплавов. При использовании флюса происходит снижение содержания оксидных включений и устранение газовых дефектов в отливках. Обеспечение низкого содержания меди в шлаках и съёмах. Благодаря образованию сухого порошкообразного шлака достигается существенная экономия металла.

Флюс предназначен для металлургической обработки медных сплавов, красной меди, нейзильбера, мельхиора, латуни, при изготовлении качественных сплавов и отливок. Изготовление качественного литья из латуни на машинах литья под давлением.

Флюс вводят в расплав погружным колоколом. Температура расплава должна быть выше 750°C. Флюс не реагирует с футеровочными материалами печей, а также не реагирует с древесным углём. Применение флюса не ухудшает экологические характеристики на литейном участке, содержание вредных веществ в рабочей зоне не превышает ПДК.

Расход флюса составляет 0,2% от массы жидкого металла.

Флюс марки «ФУРМ ФРБ» представляет собой смесь солей щелочных и щёлочноземельных металлов, не содержащую органические соединения. Выпускается в герметичных полиэтиленовых пакетах по 5 кг, упакованных в мешки. Флюс не требует дополнительной сушки перед применением.

По вопросам приобретения флюс ФУРМ-ФРБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: