



Праестол 2515 TR (Praestol 2515 TR), — анионный флокулянт серии PRAESTOL ®, представляющий собой белый гранулированный порошок в мешках по 25 кг. Марка TR означает флокулянт с пониженным содержанием остаточного мономера (акриламида).

Праестол 2515TR находит применение для обработки питьевой воды. Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации «ПДК» химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

### **Свойства Праестола 2515 TR :**

Тип активности: Анионный

Насыпная плотность 600-750 кг/м<sup>3</sup>

Вязкость 0,5% раствора 1000 мПа

Вязкость 0,1% раствора 150 мПа

Значение pH 0,1% раствора 7

Диапазон pH применения 0-13

Молекулярный вес около 14 млн. ед.

Содержание остаточного мономера не более 0,05%

По вопросам приобретения ПРАЕСТОЛ 2515 TR и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ФЛОКУЛЯНТ ASHLAND ПРАЕСТОЛ 2515 TR (PRAESTOL 2515 TR)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов