



Фосдиол-А представляет собой продукт получаемый фосфорилированием диэтиленгликоля с последующим его оксиэтилированием.

Фосдиол-А, предназначен для получения жестких и эластичных трудногораемых пенополиуретанов.

Транспортирование осуществляется любым видом транспорта. Класс опасности при транспортировании 6.1.

Фосдиол-А представляет собой умеренно вязкую гигроскопичную нелетучую жидкость.

Фосдиол-А растворим в воде, спиртах, ацетоне, диоксане, дихлорэтано, хлороформе.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Умеренно вязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без механических примесей
Массовая доля фосфора общего, %, не менее	13,5
Вязкость динамическая при 25°С, мПа, не более	900
Массовая доля кислотных ОН-групп, %, не более	0,05
Массовая доля летучих компонентов, %, не более	1,5
Массовая доля общего хлора, %, не более	1,0



Массовая доля спиртовых гидроксильных групп, %, в пределах	8-10
Массовая доля воды, %, не более	0,1

Фасовка по требованию заказчика.

Изготавливается по ТУ 2226-036-82006400-2010

По вопросам приобретения фосдиол-А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: