



Назначение

Используется в качестве компонента при получении ингибиторов комплексного действия и деэмульгаторов в нефтедобывающей промышленности.

Состав

Смесь этоксифосфорных и этоксиполифосфорных кислот.

Внешний вид

Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Кислотное число, мг КОН/г	80-115
Массовая доля фосфатов (в пересчете на фосфор), %	3,0 – 6,0

Токсичность

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ФОСФОЛ 10

Упаковка

Стальные 200 л бочки, ж/д цистерны.

Условия применения

Применяется в виде 1-2 % водного раствора при температуре 55-60°C

По вопросам приобретения **ФОСФОЛ 10** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов