



ЭВТ-100 — предназначено для защиты от окисления, выгорания легирующих элементов коррозионностойких и среднелегированных сталей. Обеспечивает плавочный химический состав. Снижает трудоемкость пескоструйной очистки деталей в 3-5 раз; механической обработки — в 1,5-2 раза.

Применение составов серии ЭВТ позволяет:

- производить нагрев деталей, в том числе крупногабаритных, в обычных печах вместо печей с контролируемой атмосферой;
- обеспечить защиту от окисления, обезуглероживания, выгорания легирующих элементов для крупногабаритных деталей различной конфигурации;
- получить экономию металла 3-10% за счет исключения окалина и уменьшения припусков на механическую обработку;

— снизить:

трудоемкость пескоструйной очистки деталей в 3-5 раз;

расход электроэнергии, абразивных и режущих материалов, травильных растворов на 30-50%.

Составы поставляются в виде сухого шликера партиями по 25 кг, расход покрытия составляет 150-200 грамм на 1 м².

Чтобы купить **Фритта ЭВТ-100** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов