



Физико-химические свойства:

- Кристаллические однородные порошки от синего до черного цвета.
- Растворимы в концентрированной серной кислоте.
- Нерастворимы в органических растворителях, воде.
- Массовая доля основного вещества — по требованию потребителей.

Применение:

Фталоцианин кобальта — основа катализаторов гидрирования нефтепродуктов для получения неэтилированных бензинов, катализаторов димеркаптанизации и сероочистки сжиженных газов, углеродного сырья, серосодержащих сточных вод.

Фталоцианин железа — основа катализаторов дожигания выхлопных газов дизельных двигателей. Основа подцветок полиграфических красок. Черный пигмент для полимеров.

Фталоцианин меди — основа голубых красителей, пигментов, лаков. Загуститель смазок

Упаковка:

Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами.

Масса нетто до 40 кг.

Хранение:

В крытых складских помещениях.

По вопросам приобретения фталоцианины металлов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фталоцианины металлов переменной валентности

договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов