

**ТУ 2213-003- 65243162-2015**

- Жидкость 12Ф применяется как смазывающая и разделительная жидкость, находящаяся в контакте с агрессивными средами (концентрированные кислоты, галогены, галогенводороды) работающая в интервале температур от -40...+50°C.
- Жидкость 12Ф относится к 3 классу опасности, Пары могут вызвать раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. Способностью к кумуляции не обладает
- Жидкость 12Ф — это фторхлоруглеродная бесцветная или желтая маслянистая легкоподвижная жидкость.
- Гарантийный срок хранения жидкости 12Ф в таре изготовителя-5 лет
- Жидкость 12Ф продается в разной фасовке, тара согласовывается с потребителем.

Техническая консультация**Физико-химические показатели:**

Наименование показателя	Норма по ТУ
Кинематическая вязкость, мм ² /с:	
При 20°C, не более	6
При 50°C, не менее	1
Температура, °C:	
застывания, не выше	-60
Плотность при 20°C, кг/м ³ , в пределах	1800-1900
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,5
Содержание механических примесей	Отсутствие



Фторхлоруглеродная жидкость 12Ф

По вопросам приобретения фторхлоруглеродная жидкость 12Ф и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов