



## Водоочистительных средств и оборудования

Fumados® SG33 применяется в качестве высокоэффективного средства для предотвращения образования осадков неорганических солей и коллоидов металлов в установках обратного осмоса. Fumados® SG33 оказывает стабилизирующее действие на следующие вещества:

- карбонат кальция
- фосфат кальция
- сульфат кальция
- сульфат стронция
- сульфат бария
- кремний
- железо
- коллоиды

Fumados® SG33 совместим со всеми типами обратноосмотических мембран.

Fumados® SG33 обеспечивает качество обработки при экстремальных значениях pH и температуры, сохраняет стабильность в присутствии многовалентных ионов, таких как железо.

Fumados® SG33 не содержит фосфаты и производные фосфатов, поэтому не стимулирует осаждение ионов металлов и биологический рост в емкостях, трубопроводах, обратноосмотических модулях.

Fumados® SG33 соответствует требованиям стандарта ANSI/NSF 60 и может использоваться в системах подготовки питьевой воды.

Fumados® SG33 может использоваться для различных типов вод.



## Свойства

## Техническая консультация

Внешний вид:	жидкость
Цвет:.	бесцветная
Запах:	нет
pH при (20 °C):.	3,8 (+/- 0,5)
Удельный вес при (20 °C):	1 (+/- 0,05)
Растворимость в воде при (20 °C):	полная

## Дозировка

Fumados® SG33 дозируется в воду перед установкой обратного осмоса в количестве 2-6 мг/л. В зависимости от состава исходной воды дозировка может быть изменена. Применимо к каждому отдельному случаю доза определяется с помощью специальной компьютерной программы и консультаций специалиста. Превышение дозы не вызывает негативных последствий.

Fumados® SG33 может дозироваться как в чистом, так и в разбавленном виде.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## **Упаковка и хранение**

Fumados® SG33 поставляется в канистрах по 25 л (20 кг). Запрещается хранить реагент в емкостях, подвергаемых коррозии.

Fumados® SG33 в товарном виде хранится до 3 лет. В разбавленном виде срок хранения ограничен из-за возможности микробиологического заражения раствора. При условии применения консервантов (ионы серебра, бензоат натрия) срок хранения раствора составляет до 6 месяцев. Раствор должен храниться в недоступном для света месте при температуре 5°C — 35°C. Без использования консервантов раствор должен быть использован в течение 1 месяца. Резервуар для хранения готового раствора необходимо регулярно мыть. Вода для разбавления концентрата должна быть очищена от микробиологических загрязнений.

По вопросам приобретения Антискалант Fumados® SG33 для обратного осмоса Гидрохим и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов