Футеровка трубопроводов, узлов и деталей химической аппаратуры фторопластом необходима для защиты оборудования от воздействия агрессивных сред (за исключением расплавов щелочных металлов и их растворов в жидком аммиаке, трехфтористого хлора и  фтора) или для работы с особо чистыми веществами. В качестве футерующего слоя используют трубу из фторопласта Ф4-Д, произведенную методом экструзии по ТУ 6-05-1937-82.

Техническая консультация

**Типы футерованных фторопластом изделий**

| Наименование | Условный проход, Ду, мм | | Примечание |
|---|---|---|---|
| | основной трубы | отвода | |
| Трубы | от 20 до 300 | | |
| Тройники равнопроходные | от 30 до 300 | от 30 до 300 | |
| Тройники разнопроходные | от 40 до 300 | от 30 до 250 | |
| Отводы | от 30 до 200<br>от 30 до 200 | 90°<br>45° | |
| Крестовины | 100<br>150 | 50×50<br>65×65 | |
| Переходы плоские (фланцы) | от 75 до 300 | от 50 до 300 | |
| Переходы трубные конические | от 75 до 300 | от 50 до 250 | |
| Сильфоны | от 30 до 500 | | |
| Детали химаппаратуры | 300<br>400<br>500<br>600 | от 50 до 250<br>от 50 до 300<br>от 50 до 400<br>от 50 до 500 | |

По вопросам приобретения Футеровка фторопластом и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов