



ТУ 2163-015-00205067-01

ПРИМЕНЕНИЕ:

Реагент предназначен для использования в качестве гелеобразующего состава в технологиях повышения нефтеотдачи для выравнивания профиля приемистости и селективной изоляции высокопроницаемых пластов

УПАКОВКА:

Полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами или мягкие контейнеры типа «биг-бэг».

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Открытым автомобильным и железнодорожным транспортом – повагонно или мелкими отправлениями, авиационным транспортом в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта.

[Техническая консультация](#)

№№ п.п	Наименование показателей	Н о р м а		
		ГАЛКА-ТЕРМОГЕЛЬ -С	ГАЛКА-ТЕРМОГЕЛЬ-У	ГАЛКА-ТЕРМОГЕЛЬ-НТ
1.	Массовая доля оксида алюминия (Al_2O_3), %, в пределах	9,0-10,6	8,0-10,0	8,0-10,0
2.	Плотность 10 %-ного раствора, кг/м ³ , не менее	1,03	1,03	1,03
3.	Водородный пока-затель (рН) 10%-ного раствора, не выше	4,05	4,30	4,50
4.	Время гелеобразо-вания 10 %-ного раствора при 90°С, час, не более	5,0	1,0	1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Галка-Термогель — С, Y, HT

По вопросам приобретения Галка-Термогель — С, Y, HT и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов