



Где применяется алюминиевая смазка



Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Главная задача этого универсального продукта — разделение деталей, которые постоянно контактируют в любых эксплуатационных условиях. Алюминиевая смазка отлично справляется и с повышенной температурой, и с высокой влажностью, и с экстремально агрессивной средой. Алюминиевые смазки наиболее эффективны для деталей и механизмов, при эксплуатации которых повышена опасность электрохимической реакции, когда в работе задействованы детали из различных металлов — в первую очередь это относится к меди. Отлично зарекомендовала себя и для алюминиевых рабочих узлов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Где применяется алюминиевая смазка

Основные преимущества алюминиевой смазки:

- не вытекает из зоны взаимодействия деталей даже в высоком температурном диапазоне;
- нейтральна к дорожным реагентам;
- предотвращает так называемое «схватывание» деталей;
- обладает высокими адгезивными способностями к металлам;
- не смывается водой (этот показатель значительно превосходит водостойкость литиевых смазок).

Для достижения этих качеств технологи «CONDOR OIL» контролируют каждый этап производства и составляют оптимальные пропорции вносимых присадок. Готовый продукт проходит проверку в собственных экспертных лабораториях компании Кондор.

По результатам исследования всех рабочих качеств смазки специалисты оформляют сертификат качества.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Где применяется алюминиевая смазка



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Где применяется алюминиевая смазка

Картинка 2. Показатели масла

Алюминиевые смазки являются без преувеличения, спасением для тех деталей, которые выходят из строя при взаимодействии с медной смазкой. Но при этом многие рабочие качества у них схожи:

- термическая стабильность;
- механическая стойкость;
- надёжная способность удерживать масло.



Где применяется алюминиевая смазка



Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (NLGI 2) и для централизованых систем смазки (NLGI 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.



Смазка применяется в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Где применяется алюминиевая смазка

Картинка 3. CONDOR OIL

Правильно подобранное нашими экспертами базовое масло – это гарантия стабильных эксплуатационных качеств в широком диапазоне температур. Основная сфера использования — ремонт и техобслуживание тормозной системы, обработка ступиц и суппортов.

Любая из смазок, литиевая, алюминиевая, медная имеет свои преимущества и ограничения в использовании.

Если вам потребуется сделать безошибочный выбор и сориентироваться во всех технических характеристиках, эксперт компании Кондор предоставит подробную информацию по физико-химическим свойствам каждого смазочного продукта и точному его назначению.

Мы предлагаем заказчикам только собственные разработки — это не только гарантирует подлинность продукта, но и обеспечивает демократичную стоимость от производителя, минуя накрутки посредников. Полный каталог смазок «CONDOR OIL» представлен на нашей [странице](#).

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов