



ТУ 6-02-1379-88. Компонент компаунда типа «СИЭЛ»

Гексавинилдисилоксан (ГВДС) — бесцветная или слабоокрашенная жидкость, растворим в эфире, ацетоне, тетрагидрофуране, бензоле, толуоле и др. органических растворителях. В воде не растворяется. ГВДС горюч, взрывоопасен, $T_{\text{вспышки}} -71\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{самовоспл.}} -250\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{кип.}} -210\text{ }^{\circ}\text{C}$, плотность — $0,88\text{ г/см}^3$ при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

В воздухе находится в виде паров и аэрозоля.

Обладает общетоксическим действием.

ПДК в воздухе — 10 мг/м^3 .

Характеристика

Методика основана на измерении содержания ГВДС по количеству непредельных связей с помощью анализатора двойных связей АДС-4М.

Отбор пробы проводят с концентрированием в CCl_4 .

Нижний предел измерения ГВДС в анализируемом объеме — $1 \cdot 10^{-3}\text{ мг/мл}$.

Нижний предел измерения в воздухе — 5 мг/м^3 (при отборе 2 л воздуха).

Суммарная погрешность измерения не превышает $\pm 25\%$.

Определению мешают соединения, имеющие непредельные связи.

Время проведения анализа, включая отбор проб, не превышает 1 ч.



Гексавинилдисилоксан

Чтобы купить **Гексавинилдисилоксан** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов