



Спецификация на эксол гептан:

- Температура перегонки гептана град.С :
 - 1.Температура начала перегонки 94
 - 2.Температура при перегонке 50 % объема 96
 - 3.Температура конца перегонки 99
- Температура вспышки гептана град.С: <0
- Плотность паров гептана по н-бутилацетату (=100): 429
- Плотность паров гептана по Водороду (=1): 3
- Плотность при 15 град.С кг/дм³: 0,719
- Анилиновая точка Град.С: 60
- Содержание ароматических углеводородов в гептане масс. %: 0,0001
- Бромный индекс мг/100г: 5
- Вязкость гептана при 25град.С мПас.с: 0,48
- Коэффициент преломления гептана: 1,400
- Поверхностное натяжение при 25град.С мН/м: 20,8
- Цветность, баллов (Pt-Co): 30

Физические свойства гептана.

- Относительная плотность (при 15 С): 0.72
- Плотность (при 15 °С): 720 кг/м³ (6.01 Фунт/галлон, 0.72 кг/д)
- Температура вспышки [Метод]: -4С (25F)
- Пределы воспламеняемости (Приближенный объемный % в воздухе): нижний предел воспламенения (НПВ): 1.1 верхний предел воспламенения (ВПВ): 7.0
- Температура самовоспламенения: >200°С (392°F)
- Температура кипения / Диапазон: 94С (201F) — 99С (210F)
- Плотность пара (воздух=1): > 1 при 101 кПа



Гептан

- Скорость испарения (н-бутилацетат = 1): 5.4
- pH: НЕПРИМЕНИМО
- Коэффициент распределения (н-октанола в воде): Не определено
- Растворимость в воде: Пренебрежимо слабо
- Вязкость: 0.42 сСт (0.42 мм²/сек) при 40 С | 0.64 сСт (0.64 мм²/сек) при 25С
- Окисляющие Свойства: См. раздел Идентификация опасных факторов.

По вопросам приобретения гептан и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов