



Герметичные сплавы на основе алюминия марки АК8л (АЛ34) и АЛ9-1 (АК7пч) (литейные)

Отливки из герметичного алюминиевого сплава марки АК8л (АЛ34)

Сплав марки АК8л (АЛ34) обладает хорошими литейными свойствами, высокой герметичностью (образцы выдерживают давление выше 350 ат); не склонен к образованию горячих трещин; хорошо обрабатывается резанием. Рекомендуемая рабочая температура — до 200 °С.

Область применения:

Детали сложной конфигурации, средней прочности.

Основная информация

Сплав марки АК8л (АЛ34) обладает хорошими литейными свойствами, высокой герметичностью (образцы выдерживают давление выше 350 ат); не склонен к образованию горячих трещин; хорошо обрабатывается резанием. Рекомендуемая рабочая температура — до 200 °С.

Механические свойства сплава в термически обработанном состоянии по режиму Т5 (способ литья — в кокиль (К)) по ГОСТ 1583-93: Временное сопротивление (σ_B) — не менее 333 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 4 %

Отливки из герметичного алюминиевого сплава марки АЛ9-1 (АК7пч)

Сплав марки АЛ9-1 обладает высокими литейными свойствами и герметичностью (образцы выдерживают давление 350 ат); не склонен к образованию горячих трещин. Рекомендуемая рабочая температура — до 200 °С.

Область применения:

Детали сложной конфигурации и средней нагруженности

Основная информация

Сплав марки АЛ9-1 обладает высокими литейными свойствами и герметичностью (образцы выдерживают давление 350 ат); не склонен к образованию

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметичные сплавы на основе алюминия марки АК8л (АЛ34) и АЛ9-1 (АК7пч) (литейные)

горячих трещин. Рекомендуемая рабочая температура — до 200 °С.

Механические свойства сплава в термически обработанном состоянии по режиму Т5 (способ литья — кокиль (К)) по ГОСТ 1583-93: Временное сопротивление (σ_B) — не менее 265 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 4 %

По вопросам приобретения **герметичных сплавов на основе алюминия марки АК8л (АЛ34) и АЛ9-1 (АК7пч)** (литейные) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов