ТУ 2257-424-0020 8947-2004

Состав:

Анатерм-117 – термостойкий и анаэробный герметик, являющийся однородной жидкостью красного оттенка с многокомпонентным составом:

- стабилизаторы;
- краситель;
- мономеры (акриловые);
- олигомеры;
- загуститель;
- инициирующая система;
- пластификаторы.

Универсальный герметик не содержит вредных веществ и практичен в применении. Может использоваться при высоких (до 250) и низких (до -60) температурах без изменения свойств.

Аналоги:

близкий аналог анатерм 117 — Loctite 620

Назначение

Многокомпонентный клей анатерм 117 используется в строительстве, при ремонтных работах , на производстве при сборке узлов и агрегатов:

- резьбовая герметизация;
- контровка неразборных деталей;
- уплотнение прокладочных и беспрокладочных соединений, что работают в газообразной или жидкой среде и поддаются постоянной вибрации;
- для цилиндрических гладких соединений;
- конвейерное производство;
- в промышленности, когда к изделию повышенные требования по термичности.

Нанесенное средство на механизмы после полной проклейки не поддается воздействию вибраций, ударений и разных погодных условий.

По вопросам приобретения Герметик анаэробный Анатерм-117 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: