



ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ (МАСТИКА ТЕПЛИЧНАЯ)

Битумная мастика — незаменимый герметизирующий материал, используемый при остеклении теплиц и в ряде других случаев. По сравнению с различными уплотнительными резинами (твердыми и губчатыми), одним из недостатков которых является относительно короткий срок службы (не более 3-5 лет), после чего они деформируются и разрушаются, нарушая герметизацию, битумная мастика является действительно надежным и неоднократно проверенным материалом.

Это обусловлено основными свойствами битумных герметиков, к которым она относится — они представляют собой вязкую однородную нетвердеющую массу, сохраняющую эластичность вопреки агрессивным атмосферным воздействиям на протяжении всего срока службы. Таким образом главными достоинствами тепличной битумной мастики являются долговечность, удобство применения (однокомпонентность), высокая эффективность, безотходность, сохранение физических свойств в широком диапазоне температур.

Внешний вид

Представляет собой подвижную, однородную вязкопластичную массу темно-коричневого цвета на основе битума, растворителя, пластификатора, наполнителей и каучука.

Преимущества

не требует предварительного подогрева, готова к употреблению;
обладает высокими антикоррозийными свойствами, долговечностью;
имеет хорошую адгезию с материалами: бетоном, металлом, деревом.

Применяется

- для остекления теплиц, фонарного освещения промышленных зданий;
- для герметизации стыков между неоднородными материалами (металл — стекло, дерево-стекло);
- для заделки трещин и примыканий железобетонных и металлических конструкций;
- для устройства гидрозащиты бетонных, металлических конструкций.

Рекомендации к использованию

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ (МАСТИКА ТЕПЛИЧНАЯ)

- перед применением мастику необходимо тщательно перемешать;
- наносить на сухую чистую поверхность;
- для нанесения можно использовать кисть, шпатель, пневмошприц или механический шприц;
- не применять в дождливую погоду.
- Расход мастики — 100-150 гр. на 1 м.п.

Меры предосторожности

- при работе с мастикой должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, защитные очки, рукавицы);
- соблюдать правила личной гигиены;
- мастику хранить на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов;
- обеспечить защиту от воздействия солнца.

Срок хранения

В герметичной таре в сухих, прохладных помещениях при положительных температурах срок хранения составляет 24 месяца.

По вопросам приобретения **герметика битумного (мастики тепличной)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов