Герметик предварительного нанесения **Унигерм-701** применяется в промышленности для герметизации и контровки **неразъемных** резьбовых соединений вне контакта с пищевыми продуктами. Предназначен для герметизации резьбовых соединений и обеспечивает герметизацию сразу после монтажа.

Унигерм-701 представляет собой однородную тиксотропную жидкость бледно-голубого цвета.

Герметик на водной основе, наносят на резьбовые соединения с помощью кисточки или из флаконов, снабженных капельницами, и высушивают при температуре 60 град.С в течении 30 минут. Покрытые герметиком резьбовые изделия необходимо хранить в сухом прохладном месте при температуре 10-25 град.С. Внешний вид нанесённого покрытия – сухое бледно-голубое покрытие.

Срок годности изделий с нанесенным и высушенным герметиком – 12 месяцев.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	**Норма**
Внешний вид	Тиксотропная непрозрачная композиция бледно-голубого цвета
Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0+/-0,2) град.С, мПа*с: А/6/2 А/6/20	 40000-70000 9000-15000

Правила и условия безопасного хранения и использования
Герметик не относится к горючим веществам. Хранить в условиях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 град.С до 30 град.С. В соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007-76 герметик относится к IV классу опасности. Вблизи места хранения и работы с герметиком не допускается наличие открытого огня.

ТУ 2257-506-00208947-2008

ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН

Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов