



Герметик Вискит (герметик У2-28НТ) на сегодняшний день нашел применение в различных областях.

Хотя продолжает оставаться загадкой для многих людей. Да, они понимают, что без него не обходится производство многих моделей электротехники.

Используется для поверхностной герметизации металлических соединений из нержавеющей стали, алюминиевых и титановых сплавов и для герметизации аппаратуры при действии вибрационных, ударных и повторно-переменных нагрузок. Также вискит используется в качестве материала для отливки форм при производстве изделий художественного и декоративно-отделочного назначения.

Химические соединения в герметике Вискит

Основным компонентом герметика Вискита является силикон. Он обеспечивает пластичность и удобство эксплуатации. Вследствие этого при использовании не приходится пользоваться дополнительными инструментами и внедрять сложные технологии, помогающие двигаться вперед.

Об этом химическом элементе разработчики современной техники готовы слагать легенды. Он давно стал обязательно частью различных деталей, применяемых в промышленности. Неудивительно, что и в герметике Виските ему нашлось место. Ведь без его диэлектрической проводимости невозможно себе представить столь сложный состав.

Таким образом, герметик Вискит стал уникальным кремнийорганическим соединением. Причем именно за счет своего химического состава он обрел уникальные свойства. Из-за них его столь часто применяют на практике, пренебрегая отдельными физическими показателями.

Герметик **Вискит У-2-28 (НТ)** представляет собой пастообразный уплотнительный материал розового или белого цвета, обладающий способностью переходить из пастообразного в резиноподобное состояние после перемешивания с катализатором № 28 и гидрофобизирующей жидкостью 136-41 при комнатной температуре.

Герметик **Вискит У-2-28 (НТ)** предназначен для герметизации клепанных, болтовых и сварных соединений конструкций и приборов, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 250 °С при внутришовной герметизации, от минус 60 до плюс 300 °С при поверхностной герметизации, а также для заливки штепсельных разъемов, работающих при температурах от минус 60 до плюс 250 °С. Герметик Вискит У-2-28 (НТ) обладает устойчивостью к деформации при нагреве до температуры плюс 250 °С без доступа воздуха.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметик У-2-28НТ

Контакт с герметиком **Виксинт У-2-28 (НТ)** не вызывает коррозии алюминиевых сплавов, магниевых сплавов оксидированных, сталей нержавеющей и углеродистых, стали кадмированной и оцинкованной пассивированной и титановых сплавов.

Герметики давно зарекомендовали себя удобным и недорогим материалом и пользуются большой популярностью.

По вопросам приобретения герметика у2-28нт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов