



Область применения:

Для внутришовной герметизации топливных отсеков в контакте с топливами и маслами в диапазоне температур от минус 60 до плюс 250 °С.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Гарантийный срок хранения-12 месяцев.

Основная информация о товаре

Резиноподобный двухкомпонентный материал белого цвета, отверждающийся без нагрева.

Без подслоя герметик не обладает адгезией к металлам. Для обеспечения адгезии к алюминиевым сплавам герметик применяется с подслоем П-12Э или подслоем П-11 в сочетании с подслоем П-9 холодной сушки.

По вопросам приобретения Герметик ВГФ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов