



Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
1200 PRIME COAT RED & CLEAR		Прозрачный или красный подслой, используется для очистки и улучшения адгезии продуктов из силиконов к разного рода поверхностям	500 ml
93-076-1/2			453 g
7091		Односоставный адгезив/герметик, отверждение при комнатной температуре, пастообразный, отличная адгезия ко многим материалам, сохраняет свойства при температурах от — 55° С до + 180° С	310 ml, 20 l
7093		Силиконовый герметик с нейтральной вылканизацией при комнатной температуре, пастообразный, хорошая адгезия ко многим материалам, сохраняет свойства при температурах от — 50° С до + 180° С, цвета — белый, серый, черный	310 ml



Герметики для космической техники Dow Corning

90-006-1/2		Двусоставный, аблативный силиконовый эластомер высокого качества, отверждение при комнатной температуре, высокая вязкость, не дает усадки, низкая теплопроводимость, устойчивость к температурному, химическому, погодному воздействию	453 g
93-006-6		Двусоставный, аблативный силиконовый эластомер высокого качества, отверждение при комнатной температуре, высокая вязкость, не дает усадки, низкая теплопроводимость, устойчивость к температурному, химическому, погодному воздействию	170 g (SEMCO картридж)
93-076		Двусоставный тиксотропный эластомер с отверждением при комнатной температуре, низкая теплопроводность, диапазон рабочих температур от — 65 °C до + 260 °C, высокая прочность склеивания, высокая сопротивляемость агрессивной окружающей среде, воздействию влажности и озона	453 g



Герметики для космической техники Dow Corning

P5200 ADHESION PROMOTER-CLEAR		Очиститель поверхностей перед применением силиконов, используется для нанесения на стекло, керамику, металл, дерево, бетон, пластик	
Q4-2805	MIL-S-85334 (A5)	Односоставный фторокремний-органический уплотнительный материал, неотвердевающий герметик, очень высокие адгезионные характеристики, выдерживает длительное воздействие топлива и химических веществ при температуре от -50° С до + 200° С	213 g

По вопросам приобретения **герметиков для космической техники Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов