

Коей УП-5-233ГКШ, УП-5-233ПЭН, УП-10-02, УП-10-03, УП-10-04

Для антикоррозионной защиты изделий конструкционного назначения из различных материалов, эксплуатируемых в условиях: резких перепадов температур от минус 60 до плюс 120 °C; ударных и вибрационных нагрузок; повышенной влажности, загазованности и запыленности; активных агрессивных сред.

Отличаются:


- ударной прочностью, теплостойкостью и высокой адгезией практически ко всем материалам;
- возможностью работы по вертикальным поверхностям (УП-10-02, УП-10-03);
- удобством дозировки компонентов композиции $У\Pi$ -10-04 (смола: отвердитель 1:1 по объему и по массе);
- возможностью достижения любого цвета и оттенка покрытия, в т.ч. белого (УП-5-233 ПЭН, УП-10-03).

Нашли применение для:

- антикоррозионной защиты внутренних поверхностей батарейных ящиков шахтных электровозов, палуб судов, строительных сооружений, химических емкостей и трубопроводов;
- ремонта гальванических ванн (меднения, никелирования, обезжиривания) и запорной арматуры, футерованной твердым эбонитом;
- ремонта сантехники.

По вопросам приобретения **УП-5-233ГКШ, УП-5-233ПЭН, УП-10-02, УП-10-03, УП-10-04** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





(495)-790- 14-52;

;