



ТУ 38.303-04-05-90

Катализатор № 28 предназначен для использования в качестве вулканизирующего агента для изготовления при комнатной температуре герметика Висксинт У-2-28 (НТ).

Катализатор смешивают с герметизирующей пастой непосредственно перед употреблением.

Катализатор обладает способностью гидролизаться при попадании в него влаги.

Техническая консультация

Наименование показателя	К-28
Внешний вид	Жидкость от бесцветного до светло - коричневого цвета без посторонних включений. Допускается незначительное помутнение раствора.
Жизнеспособность при смешении катализатора с материалом, ч, в пределах	3,0-8,0
Плотность при температуре 20 °С, кг/м ³	970±10

Внешний вид и цвет:

- Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, без видимых посторонних включений и механических примесей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Катализатор №28

Комплект поставки и упаковка:

- Катализатор №68 – стеклянная бутылка.

Фасовка:

0,75 кг.

Транспортирование и хранение:

Необходимо осуществлять в закрытой таре при температуре от 0 до 30 °С.

Гарантийный срок хранения:

Катализатор №68 – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения Катализатор №28 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов