



Герметизирующие и уплотняющие материалы на основе полимеров широко применяются в судо-, авиа-, автомобилестроении, строительстве, электро- и радиотехнической промышленности и других отраслях.

Выпускаются на основе различных полимеровых материалов: бутил-, бутадиен-нитрильного и этиленпропиленового каучуков, жидкого тиокола.

Обладают:

- влагонепроницаемостью;
- высокой маслбензостойкостью
- высокой адгезией к алюминию, стали, бетону, стеклу, дереву и другим материалам
- хорошей сопротивляемостью кислороду, ультрафиолетовому излучению.

Сохраняют эластичные свойства в диапазоне температур: герметики промышленного назначения — от минус 60 до плюс 130°C, строительного – от минус 50 до плюс 70°C.

Техническая консультация

Марка герметика, мастики	ГОСТ, ТУ	Рабочая среда	Температурный интервал работоспособности, °C	Назначение
Однокомпонентные				
ВГК-18	ТУ 38 105847-81	Воздух, топливо Т-1, вода пресная и морская	-50+100	Для герметизации болтовых, заклепочных и других соединений, работающих в различных климатических условиях. В зависимости от вязкости, концентрации и цвета подразделяются на 3 марки: ВГК-18-1 (голубой), ВГК-18-2 (красный), ВГК-18-3 (черный)
Трехкомпонентные -тиоколовые				

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



У-30М УТ-31	ГОСТ 13489-79	Воздух, топливо	-60+130	Для герметизации неподвижных металлических кроме латунных, медных, серебряных и их сплавов) и др. соединений. Работоспособны в различных климатических условиях. Способны вулканизоваться при температуре не ниже 15°C.
51-УТ-37	ТУ 38105507-81	Воздух, морская вода	-40+100	Для герметизации металлических конструкций и стыков резиновых пластин.
УТ-34	ГОСТ 24285-80	Воздух, топливо	-60+130	Для герметизации различных металлических соединений, а также штепсельных разъемов различных приборов радио и электротехнической аппаратуры. Могут вулканизоваться при температуре не ниже 15°C.
УТ-32 У-30МЭС-5, У-30МЭС-10	ТУ 381051386-80	Воздух, топливо	-60+130	Для герметизации клепанных, болтовых и других металлических соединений конструкций и приборов. УТ-32 также для герметизации гермовводов штепсельных разъемов и топливных отсеков. Способны вулканизоваться при температуре не ниже 18°C. Работоспособны в различных климатических условиях.
УТ-32нт, У-30МЭС-5нт	ТУ38 605462-91			

- [Герметик ВГМ-2](#)
- [Герметик ВГО-1](#)
- [Герметик ВГО-2](#)
- [Герметик ВЭР-1](#)
- [Герметик ВИТЭФ-2НТ](#)
- [Герметик ВИТЭФ-1НТ](#)
- [Герметик У-30МЭС-5М](#)

По вопросам приобретения герметиков и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов