



Герметик Герметалл-1 ТУ 6-06-373-98 – высокопрочная композиция универсального применения предназначена для герметизации микро- и макро дефектов, в том числе литых и сварных швов в конструкциях и деталях из стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов, и восстановления их работоспособности.

Герметик Герметалл-1 внедрен в изделия РКК «Энергия» и других предприятиях отрасли. Материалы введены в ОСТ 92-1006-77.

Герметик Герметалл-1 получил высокую оценку на Международном салоне промышленной собственности в 2001 году – золотая медаль и дипломы, в 2002 году – диплом Российского агентства по патентам и товарным знакам.

Герметик Герметалл-1 позволяет заделывать сквозные дефекты размером до 10 мм, трещины, поры, раковины и т.п., различной конфигурации и размеров, а также восстанавливать изношенные или дефектные детали в производстве и эксплуатации.

Герметик Герметалл-1 — применяется как уплотнение резьбовых соединений, в том числе, в водопроводных и газовых магистралях.

Для автолюбителей и для использования в быту налажен выпуск ремонтных комплектов Герметалл-1 ГАРАНТ и Герметалл-Момент.

Технология применения проста, не требует применения оборудования и включает в себя: зачистку зоны дефекта, обезжиривание, смешивание компонентов, нанесение состава, отверждение в нормальных условиях, при необходимости допускается механическая обработка.

Герметик Герметалл-1 не дает усадки и может наноситься на дефектные зоны в любых положениях в т.ч. вертикальных.

Применение герметика Герметалл-1 позволяет:

- оперативно устранять утечки вредных, экологически опасных веществ в предаварийных и аварийных ситуациях.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- проводить восстановление деталей и ремонт оборудования, где сварка и пайка оказывается рискованной, невозможной или непрактичной.
- проводить планово — предупредительный ремонт нефтегазового, химического, судового, коммунального и др. оборудования, не допуская аварийных ситуаций и длительных простоев.
- повысить безопасность производства, снизить количество вредных выбросов и аварий при эксплуатации оборудования.

Техническая консультация

Технические характеристики герметика Герметалл-1

Число компонентов	2
Соотношение компонентов	расчетное
Рабочее давление, кгс/см²	до 300
Предел прочности при сжатии, кгс/см²	650
Предел прочности при сдвиге клеевого соединения на Al-сплаве, кгс/см²	140
Диапазон рабочих температур, °C	-60...+150
Кэф-т линейного термического расширения, 1/с	$2,7 \cdot 10^{-5}$
Твердость по Бринеллю, НВ	65
Гарантийный срок хранения компонентов, год	1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметалл-1

Гарантированный срок хранения загерметизированных конструкций в составе изделия, лет	25
Стоек к климатическим перепадам, масло- бензо- продуктам и другим агрессивным средам.	+
Цена (без учета НДС), руб/кг	договорная
Минимальный заказ, кг.	1
Фасовка	любая

По вопросам приобретения герметалл-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов