



Герметик Герметалл-Ток предназначен для создания герметичного токопроводного шва между сопрягаемыми поверхностями конструкций при обеспечении необходимого давления между поверхностями контакта.

Токопроводный герметик Герметалл-Ток с сопротивлением $R = 1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$ Ом, не содержащий драгоценных металлов и растворителей.

Техническая консультация

Технические характеристики токопроводного герметика Герметалл-Ток	
Число компонентов	2
Соотношение компонентов	расчетное
Переходное сопротивление, Ом	$1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$
Предел прочности при сдвиге на Al-сплаве, кгс/см ²	100
Содержание драгоценных металлов и растворителей	отсутствует
Время отверждения, ч	24
Гарантийный срок хранения компонентов, год	0,5
Цена (без учета НДС), руб/кг	договорная
Минимальный заказ, кг	0,2
Фасовка	любая

По вопросам приобретения герметалл-Токи получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов