



Герметик марки ВЭЛ ТУ 6-06-382-99 предназначен для герметизации щелевых зазоров, пор, канавок с целью обеспечения надежности агрегатов автоматики и арматуры, работающих под избыточным давлением.

Техническая консультация

<u>Технические характеристики герметика ВЭЛ.</u>	
Число компонентов	2
Соотношение компонентов	расчетное
Предел прочности при сдвиге клеевого соединения на Al-сплаве, Мпа, не менее	3,0
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	20
Гарантийный срок хранения компонентов, год	1
Время желатинизации при тем-ре 20±2 °С, мин., не менее	40
Цена (без учета НДС), руб/кг	договорная
Минимальный заказ, кг.	1
Фасовка	любая

По вопросам приобретения ВЭЛ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ВЭЛ

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов