



Герметизирующая лента Абрис®-А разработана с целью повышения технико-эксплуатационных характеристик герметиков типа 51 -Г-27, ЭТЛ. По своим свойствам не уступает американскому материалу АТ-200.

Герметизирующая лента прошла цикл испытаний и используется в серийном производстве.

Лента предназначена:

- для герметизации и крепления вакуумных мешков из полиамидной пленки при печном и автоклавном формовании деталей из полимерно-композиционных материалов при температуре до 1 80°С и давлении до 10 кгс/см²;
- для герметизации металлических и неметаллических поверхностей изделий в авиационной промышленности (герметизация воздушных отсеков и интерьера самолета и т.д.).

Лента Абрис®-А выпускается марки ЛБ (покрыта с обеих сторон антиадгезионным покрытием).

[Техническая консультация](#)

Свойства герметика Абрис®-А:

Наименование показателей	Ленты марки ЛБ
Прочность связи с металлом при отрыве, МПа, не менее	0,1
Пенетрация при 0, 1 мм	30-60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Герметизирующая лента Абрис®-А

Давление при температуре 1 80°C, кгс/см ²	10
Температурный интервал эксплуатации, °С	-60...+180

По вопросам приобретения **герметизирующей ленты Абрис®-А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов