



Марки Р Гидравлическое масло представляет собой хорошо очищенное дистиллятное масло с добавлением присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные свойства.

Техническая консультация

Характеристики Гидравлического масла Марки Р

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт):	
при 40°C, в пределах	17 - 22
при 100°C, не менее	5,0
при -20°C, не более	1300
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	163
Температура застывания, °C, не выше	-45
Стабильность в приборе ДК-2 НАМИ, осадок после разбавления масла растворителем, %, не более	0,03
Зольность, %, не менее	0,6



Масло гидравлическое Марки Р

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов