



ВМГЗ приготовлено из специальной глубокоочищенной низкозастывающей основы с вязкостной, антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и противопенной присадками.

Техническая консультация

Характеристики ВМГЗ

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт):	
при 50°C, не менее	10
при -40°C, не более	1500
Индекс вязкости, не менее	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	135
Температура застывания, °C, не выше	-60
Кислотное число, мг КОН/г, не более	—
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	865

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ВМГЗ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов