



ВМГЗ-45 Всесезонное гидравлическое масло представляет собой смесь низкозастывающей очищенной основы с композицией присадок, обеспечивающих вязкостные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные свойства

[Техническая консультация](#)

ВМГЗ-45 СТО 04958734-056-2021

Характеристики ВМГЗ-45

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт):	
при 50°C, не менее	10,0
при минус 30°C, не более	1500
Индекс вязкости, не менее	100
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	140
Температура застывания, °C, не выше	-45
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,4
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	880
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	2,5
Массовая доля механических примесей, %, не более	-

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Содержание воды	-
Стабильность против окисления: массовая доля осадка, %, не более	0,05
Изменение массы резины марки УИМ-1 после воздействия масла в течении 72 ч. при $80\pm 2^{\circ}\text{C}$, %, в пределах 2 - 9	
Испытание на коррозию	выдерживает
Массовая доля золы, %, не более	0,4
Склонность к пенообразованию при 94°C :	
объем образующейся пены, см^3 , не более	150
устойчивость пены, см^3 , не более	50

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: